

# CARACTÉRISTIQUES

## GAMME HESTIA

Série pare-flamme E30 à E120 SF

### Descriptions :

- Profil sans rupture de pont thermique
- Profondeur de 50 mm

### Finitions :

- Thermolaquage
- Métallisation Quali Steel Coat C5

### Mise en œuvre :

- Pose en tunnel

### Vitrages :

- Simple vitrage
- Double vitrage
- Feu indifférent ou côté contre face (suivant simple ou double vitrage)

### Panneau plein :

- Composé de 2 plaques de BA13 tôle 2 faces
- Remplissage maxi 50% de la surface de la porte
- Feu indifférent

### Joint de vitrage :

- Kérafix

### Environnement :

- Béton, parpaing plein, béton cellulaire
- Intégration dans Cloison légère 48/98 ou 70/120
- Poteau acier protégé entre deux portes ou en angle à 90°
- Intégration des **vantaux** dans la **Cloison fixe vitrée suivant PV et degré PF**

### Equipement :

- Paumelles à visser, à souder ou invisible, avec pion médian
- Serrure 1 ou 2 points avec ou sans fonction anti panique
- Contrôle d'accès en applique ou encastré
- Ferme porte en applique ou encastré

**Pour toutes autres demandes spécifiques possibilité d'avis de chantier**