

CARACTÉRISTIQUES

GAMME HESTIA

Série coupe feu EI30

Descriptions :

- Profil avec rupture de pont thermique
- Profondeur de 65 mm

Finitions :

- Thermolaquage
- Métallisation Quali Steel Coat C5
- Inox

Mise en œuvre :

- Pose en tunnel

Vitrages :

- Simple vitrage
- Double vitrage
- Feu indifférent

Panneau plein :

- Composé de 2 plaques de BA13 tôle 2 faces
- Remplissage maxi 50% de la surface de la porte
- Feu indifférent

Joint de vitrage :

- Kérafix ou Kérafix Flexlit + silicone neutre
- Joint de vitrage à sec qualité EPDM
- Simple ou double parclosage
- Douille pour le drainage du fond de feuillure du vitrage

Environnement :

- Béton, parpaing plein, béton cellulaire
- Intégration dans Cloison légère 48/98 ou 70/120
- Poteau acier protégé entre deux portes ou en angle à 90°
- Possibilité de faire des portes fenêtre dormant 4 côtés
- Intégration des **vantaux EI230** dans la **Cloison fixe vitrée EI30**
- Intégration des **vantaux EI230** dans la **Cloison fixe vitrée EI60**

Equipement :

- Paumelles à visser, à souder, avec pion médian
- Serrure 1 ou 2 points avec ou sans fonction anti panique, avec béquille ou Push-bar ou bâtons de maréchal
- Contrôle d'accès en applique ou encastré par gâche électrique à émission ou serrure à rupture
- Poteau technique TEGO pour encastrer des digicodes
- Ferme porte en applique ou encastré
- Automatisation d'ouverture TS99F, ED200

Pour toutes autres demandes spécifiques possibilité d'avis de chantier