

# CARACTÉRISTIQUES

## GAMME HESTIA

Série coupe feu EI60

### Descriptions :

- Profil avec rupture de pont thermique
- Profondeur de 65 mm

### Finitions :

- Thermolaquage
- Métallisation Quali Steel Coat C5
- Inox

### Mise en œuvre :

- Pose en tunnel

### Vitrages :

- Simple vitrage
- Double vitrage
- Feu indifférent

### Panneau plein :

- Composé de 3 plaques de BA13 tôle 2 faces
- Remplissage maxi 50% de la surface de la porte
- Feu indifférent

### Joint de vitrage :

- Kérafix ou Kérafix Flexlit + silicone neutre
- Joint de vitrage à sec qualité EPDM
- Simple ou double parclosage
- Douille pour le drainage du fond de feuillure du vitrage

### Environnement :

- Béton, parpaing plein, béton cellulaire
- Intégration dans Cloison légère 48/98 ou 70/120
- Poteau acier protégé entre deux portes ou en angle à 90°
- Possibilité de faire des portes fenêtre dormant 4 côtés
- Intégration des **vantaux EI260** dans la **Cloison fixe vitrée EI60**

### Equipement :

- Paumelles à visser, à souder, avec pion médian
- Serrure 1 ou 2 points avec ou sans fonction anti panique, avec béquille ou Push-bar ou bâtons de maréchal
- Contrôle d'accès en applique ou encastré par gâche électrique à émission
- Ferme porte en applique
- Automatisme d'ouverture TS99F, ED100, ED200 ou ED250

**Pour toutes autres demandes spécifiques possibilité d'avis de chantier**